

# MSS®-TABNAK Stoneshine



## Granit ve Doğal Zeminler İçin Geçirgenlik Önleyici Cila

### Özellikler

Özel çözücüler içeren, wax özelliğine sahip çok özel bir bakım ürünüdür. Su ile karıştırılmamalıdır. Yüzeydeki gözenekleri doldurur, su ve kir iticidir, silme yöntemiyle temizlik işlemine dayanıklıdır, kaydırmaz. Uygulama esnasında sigara içilmemelidir, ateşe oldukça duyarlıdır. Tabnak Stoneshine uygulaması yapılan bölge iyice havalandırılmalıdır.

**Bileşimi:** Emiciler, suda çözülebilen solventler içerir.

**Fiziksel Özellikleri:** Rengi kendine özgü sıvı

### Kullanım Alanları

Doğal ve yapay sert zeminlerin, yağ ve suya karşı emiciliğini azaltır. Tabnak Stoneshine; granit, traverten, gnays, mermer, kum taşı, karotaş, tuğla, porselen, kiremit, beton, magnesia kaplama, seramik gibi emici ve sert yüzeylerde kullanılır.

### Kullanım Şekli

Ürün kullanılmadan önce çalkalanır. Tabnak Stoneshine, temizlenmiş ve kuru zemin üzerine konsantre olarak geniş bir paspas ile ince bir katman oluşturulacak şekilde yayılır. Zeminin emiş gücüne bağlı olarak, 1-4 uygulama gerekir. Uygulamalar arasında 30 dk. beklenir. Eğer zeminin emiş gücü zayıfsa, kalan Tabnak Stoneshine kuru bir paspas ile yüzeyden alınır. 48 saat sonra Tabnak Stoneshine tamamen emilmiş ve dayanıklı hale gelmiştir.



### Güvenlik Sembolü



### Not

Güvenliğiniz için etiket üzerindeki tehlike işaretlerine dikkat ediniz.

### Bina Bakımı



ISO 9001 : 2000  
ISO 14001 : 2004  
ISO 22000  
HACCP / TS 13001  
OHSAS 18001 / TS 18001



Sağlık Bakanlığı onaylıdır  
TSE (TSEK)  
Standartlarına göre üretilmiştir.



### TEMİZLİK RENK KODU



XN: Sağlığa  
Zararlı

R10 Alevlenebilir  
R65 Yutulduğunda akciğerlere zararlıdır  
S24 Deriye temasından sakınınız  
S43 Söndürmek için köpük kullanınız.

S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.  
S62 Eğer yutulursa kusturmayınız. Doktora başvurunuz. Ambalaj ve etiketi gösteriniz.

Ürün Kodu: MSS11043

Ambalaj Şekli: 2,5 L (1,90 KG)

Tüketim Miktarı: Emiciliği Az Yüzeyler İlk Uygulama: 50 ml / m<sup>2</sup>

Emiciliği Yüksek Yüzeyler İlk Uygulama: 500 ml / m<sup>2</sup>

Adres: Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu Caddesi No 14 Ataşehir İstanbul

Telefon: (0216) 660 08 98

Fax: (0216) 660 08 99

E – Mail: info@mssgrup.com